



# VARIOFEX

SZÓRÓBERENDEZÉS SPECIÁLIS NÖVÉNYEKHEZ

A **KOMPTECH** csoport tagja





## ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Alacsony súlypont, kompakt méretek
- » A szóróberendezés cinkbevonattal rendelkezik
- » Robusztus univerzális szóróberendezés két fekvő tépőhengerrel és szórótányérral, a finom, egyenletes és pontos szórás érdekében, mely 12 méteres szélességig mindenféle anyaghoz használható
- » Az anyagok gyors és megbízható adagolásáról a hidromotor hajtású lehordó láncos anyagtovábbító szerkezet gondoskodik
- » Alsó és felső csatlakozás lehetősége
- » Opcionális »hegyi« kivitel széles tengellyel és 1900 mm-es nyomtávval



## SZÓRÓBERENDEZÉS SPECIÁLIS NÖVÉNYEKHEZ

# VARIOFEX

A specializált szőlészetekben és gyümölcsösökben, valamint a zöldségtermesztésben kicsi, kompakt és mozgékony, a legnagyobb lehetséges teljesítményre képes szóróberendezésekre van szükség. Az új Variofex szerves trágyaszóró berendezés mindezt kínálja. Alacsony súlypontjával, kompakt méreteivel és keskeny konstrukciójával, 1,65 méteres legkisebb szélességével a Variofex különösen mozgékony. A szükséges tartósságot és stabilitást a robusztus és merev alváz biztosítja, mely

a tengely hidraulikus kormányzásával is felszerelhető, a még könnyebb manőverezés érdekében.

A Variofex az istállótrágya, komposzt és mészkő finom, egyenletes és pontos szórására alkalmas, bal- és jobboldali oldalirányú szórás lehetőségével, közvetlenül a sorra vagy hagyományos, nagy munkaszélességben történő szórással. A szóróberendezés cinkbevonata biztosítja a tartós korrózió és sérülések elleni védelmet, ami meghosszabbítja a gép élettartamát.





- » Az univerzális kialakítású vonórúd toldat lehetővé teszi a vontató jármű felső vagy alsó vonófejen történő vontatását
- » A hidraulikus csövek színjelzése egyértelművé teszi a csatlakoztatást és javítja a munkavégzés kényelmét



- » Az opcionális deflektorral lehetővé válik az ültetvény sorokra történő szórás pontos beállítása, melynek köszönhetően a kiszórt anyag mindkét oldalon közvetlenül a növények gyökérzetéhez kerül



- » A szóróberendezés minden funkciója a traktorkabinból vezérelhető, ami kényelmes munkavégzést tesz lehetővé

VARIOFEX	750
Összsúly	7500 kg
Önsúly (felszereltségfüggő)	2700 kg
Raksúly	4800 kg
Befoglaló méretek (h x sz x m)	5680 x 1650 x 2700 mm
Felépítmény belső méretei (h x sz)	3170 x 1260 mm
Oldalfalmagasság	840 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1100 mm
Térfogat	3,6 ~ 4,9 m <sup>3</sup>
Nyomtáv	1250 mm
Négyszögletes tengely	80/90 mm
Vonófej	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése	1100 kg
Max. sebesség	25 km/h
Gumiméret	19.0/45-17"   BKT   AW   144A8
Fékkrendszer - légfék	kétvezetékes
Nyílás mérete a szórószerkezetenél (sz x m)	1300 x 1180 mm
Lehordóláncok	2 (14 x 50 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 40 mm
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE E48 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 70 kW / 94 LE
Univerzális szórószerkezet (két vízszintes adagoló henger)	✓

RENDELHETŐ OPCIÓK	750
Gumizás	19.0/45-17"   BKT   AS504   146A8 19.0/45-17"   BKT   AW   156A8 19.0/45-17"   VRED   FLOT   146A8
Hosszabbított vonórúd	☑
D40 mm reverzibilis vontató fül	☑
Plató 350 mm-es oldalsó magasítója	☑
A szállítószalag traktorkabinból történő elektro-hidraulikus irányítása	☑
Az oldalirányú szórást végző berendezés (mindkét oldalon állítható szórási szöggel)	☑
Széles tengely, 1900 mm-es nyomtávval - »hegyi« kivétel	☑
A tengely hidraulikus kormányzása (1250 mm-es nyomtáv), centrálózással	☑
Hátsó kamera képernyővel	☑

✓ Szériafelszerelés

☑ Rendelhető opciók

✗ Nem rendelhet

# MI TUDJUK, MI HOZZA A SIKERT



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer, Szlovénia

[t] +386 2 584 91 00

[f] +386 2 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

[www.farmtech.eu](http://www.farmtech.eu)

Forgalmazó: